

# Bejdsemidler til aluminium

## Kombineret affedtning og aluminiums bejdsemidler

	Anvendelse	Produkt	Fordele
	<b>Manuelt eller dykning:</b> Kraftig sur bejdse og affedtnings og-bejdsemiddel til Aluminium.	<b>ESKAPHOR AB 820-2</b> Koncentration: 10 - 25%, i vand. Anvendelsestemperatur: 20-30 °C	Enkelt og hurtig bejdseproces. Forbedret lak-vedhæftningen på aluminium.
	<b>Dykning eller spul:</b> Sur bejdseaffedtningsmiddel til aluminium. Specielt udviklet til dyppe processer.	<b>ESKAPHOR AB 7010</b> Koncentration: 4-6%, i vand. Anvendelsestemperatur: 35 - 45°C	Enkelt og hurtig bejdseproces. Forbedret lak vedhæftningen på aluminium. Flussyrefri
	<b>Dykning eller spul:</b> Alkalisk bejdsemiddel til aluminium og alu. legeringer.	<b>ESKAPHOR AB 6797</b> Koncentration: 1- 10%, i vand. Anvendelsestemperatur: 20 - 70°C	Forbedret vedhæftning før lakering. Fjerner ELOXAN belægninger.
	<b>Manuelt eller dykning:</b> Kraftig sur bejdse og affedtningsmiddel til aluminium.	<b>ALU-REN EKSTRA</b> Koncentration : 50-100% Temperatur : Rum temperatur	Enkelt og hurtig bejdseproces. Forbedret lak vedhæftningen på aluminium.



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne